



智造品质 创心服务  
HANGZHOU CHENGXIANG  
ELECTRIC CO., LTD.

2021CX 版本



诚翔电气



智造品质 创心服务  
[www.hzcxu.com](http://www.hzcxu.com)

# 产品价格目表

## PRODUCT PRICE LIST



# 目录

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| CXUW1 系列万能式断路器 (ACB)             | 1  |
| CXUW1 系列万能式断路器 (ACB) 附件          | 2  |
| CXUM1 系列塑料外壳式断路器三极 (MCCB)        | 3  |
| CXUM1 系列塑料外壳式断路器四极 (MCCB)        | 4  |
| CXUM1E、CXUZ1 系列塑料外壳式断路器          | 5  |
| CXUL1 系列带剩余电流保护动作断路器             | 6  |
| CXUM1、CXUM1E、CXUZ1、CXUL1 系列断路器附件 | 7  |
| CXUQ1 系列双电源自动转换开关 (CB 级)         | 8  |
| CXUQ2 系列双电源自动转换开关 (PC 级)         | 9  |
| CXUM8 系列小型断路器                    | 10 |
| CXUG1 隔离开关                       | 11 |



## CXUW1 系列万能式断路器 (ACB)

| 型号                        | 额定电流 A                      | Ue:400V (kA) |     |     | 690V (kA) |     |     | 三极 (元/台) |       | 四极(元/台) |       |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----|-----|----------|-------|---------|-------|
|                           |                             | Icu          | Ics | Icw | Icu       | Ics | Icw | 抽屉式      | 固定式   | 抽屉式     | 固定式   |
| CXUW1-1600H<br>CXUW1-2000 | 200、250、315、<br>400、500、630 | 80           | 65  | 50  | 50        | 40  | 40  | 14000    | 11000 | 18200   | 14300 |
|                           | 800                         | 80           | 65  | 50  | 50        | 40  | 40  | 15000    | 12000 | 19500   | 15600 |
|                           | 1000                        | 80           | 65  | 50  | 50        | 40  | 40  | 16000    | 13000 | 20800   | 16900 |
|                           | 1250                        | 80           | 65  | 50  | 50        | 40  | 40  | 17000    | 14000 | 22100   | 18200 |
|                           | 1600                        | 80           | 65  | 50  | 50        | 40  | 40  | 18000    | 15000 | 23400   | 19500 |
|                           | 2000                        | 80           | 65  | 50  | 50        | 40  | 40  | 22000    | 19000 | 28600   | 24700 |
| CXUW1-3200                | 2000                        | 100          | 65  | 65  | 65        | 65  | 65  | 25000    | 22000 | 32500   | 28600 |
|                           | 2500                        | 100          | 65  | 65  | 65        | 65  | 65  | 27000    | 23500 | 35100   | 30600 |
|                           | 2900                        | 100          | 65  | 65  | 65        | 65  | 65  | 29000    | 25500 | 37700   | 33200 |
|                           | 3200                        | 100          | 65  | 65  | 65        | 65  | 65  | 32500    | 28500 | 42300   | 37100 |
| CXUW1-4000                | 3200                        | 100          | 65  | 65  | 65        | 65  | 65  | 45000    | /     | /       | /     |
|                           | 3600                        | 100          | 65  | 65  | 65        | 65  | 65  | 47000    | /     | /       | /     |
|                           | 4000                        | 100          | 65  | 65  | 65        | 65  | 65  | 49000    | /     | /       | /     |
| CXUW1-6300                | 4000                        | 120          | 100 | 100 | 85        | 85  | 85  | 74000    | /     | 94000   | /     |
|                           | 5000                        | 120          | 100 | 100 | 85        | 85  | 85  | 82000    | /     | 104000  | /     |
|                           | 6300                        | 120          | 100 | 100 | 85        | 85  | 85  | 112000   | /     | 134000  | /     |

以上规格为标配价格，断路器整机标配：M型智能控制器、电动储能机构、闭合电磁铁、分励脱扣器、四开四闭辅助、门框、相间隔板。  
CXUW1-1600H 为高分断型，Icu:85kA Ics=Icw:65kA, 其尺寸及价格等同 CXUW1-2000 相关额定电流。



## CXUW1 系列万能式断路器（ACB）附件

| 附件                  | 价格（元/套）             |            |            |            |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                     | CXUW1-2000          | CXUW1-3200 | CXUW1-4000 | CXUW1-6300 |
| 外接 N 极互感器           | 300                 | 350        | 500        | 500        |
| 外接地电流型互感器           | 600                 | 600        | 600        | 600        |
| 外接漏电型互感器            | 1500                | 1500       | 1500       | 1500       |
| 欠压瞬时脱扣器             | 500                 | 500        | 500        | 500        |
| 欠压延时脱扣器             | 600                 | 600        | 600        | 600        |
| 钢缆绳软联锁              | 1500                | 1500       | 1500       | 1500       |
| 杠杆硬联锁               | 1500                | 1500       | 1500       | 1500       |
| 一锁一钥匙               | 300                 | 300        | 300        | 300        |
| 二锁一钥匙               | 550                 | 550        | 550        | 550        |
| 三锁二钥匙               | 800                 | 800        | 800        | 800        |
| 电源模块                | 300                 | 300        | 300        | 300        |
| 继电器模块               | 300                 | 300        | 300        | 300        |
| 电压表功能               | 400                 | 400        | 400        | 400        |
| 负载监控功能              | 400                 | 400        | 400        | 400        |
| MCR 功能              | 300                 | 300        | 300        | 300        |
| M 型升级 H 型           | 800                 | 800        | 800        | 800        |
| M 型升级 3M 液晶型        | 800                 | 800        | 800        | 800        |
| M 型升级 3H 液晶型        | 1200                | 1200       | 1200       | 1200       |
| DP 转换模块             | 1300                | 1300       | 1300       | 1300       |
| 六开六闭辅助              | 100                 | 100        | 100        | 100        |
| 抽屉座三位置 电气指示装置       | 300                 | 300        | 300        | 300        |
| CXUQ3-K2 双路自备投转换控制器 | 5300 元/套（控制 2 台断路器） |            |            |            |
| CXUQ3-K3 母联自备投转换控制器 | 6300 元/套（控制 3 台断路器） |            |            |            |

注：如有特殊订货，请与本公司联系。



## CXUM1 系列塑料外壳式断路器三极 (MCCB)

| 型号         | 极数 | Ue:400V (kA) |     | Ue:690V (kA) |     | 价格<br>(元/台) | 额定电流 (A)                        |
|------------|----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|---------------------------------|
|            |    | Icu          | Ics | Icu          | Ics |             |                                 |
| CXUM1-63L  | 3  | 25           | 18  | /            | /   | 250         | 10、16、20、25、32、40、<br>50、63     |
| CXUM1-63M  | 3  | 50           | 35  | 20           | 10  | 350         |                                 |
| CXUM1-125L | 3  | 35           | 22  | 15           | 8   | 300         | 16、20、25、32、40、50、<br>63、80、100 |
| CXUM1-125M | 3  | 50           | 35  | 20           | 10  | 450         |                                 |
| CXUM1-125H | 3  | 85           | 50  | /            | /   | 600         |                                 |
| CXUM1-125L | 3  | 35           | 22  | 15           | 8   | 350         | 125                             |
| CXUM1-125M | 3  | 50           | 35  | 20           | 10  | 500         |                                 |
| CXUM1-125H | 3  | 85           | 50  | /            | /   | 650         |                                 |
| CXUM1-250L | 3  | 42           | 30  | /            | /   | 550         | 100、125、140、160                 |
| CXUM1-250M | 3  | 50           | 35  | 20           | 10  | 650         |                                 |
| CXUM1-250H | 3  | 85           | 50  | /            | /   | 800         |                                 |
| CXUM1-250L | 3  | 42           | 30  | /            | /   | 600         | 180、200、225                     |
| CXUM1-250M | 3  | 50           | 35  | 20           | 10  | 800         |                                 |
| CXUM1-250H | 3  | 85           | 50  | 20           | 10  | 1000        |                                 |
| CXUM1-250L | 3  | 42           | 30  | /            | /   | 800         | 250                             |
| CXUM1-250M | 3  | 50           | 35  | 20           | 10  | 1000        |                                 |
| CXUM1-250H | 3  | 85           | 50  | 20           | 10  | 1200        |                                 |
| CXUM1-400L | 3  | 50           | 35  |              |     | 1000        | 225、250、315、350、400             |
| CXUM1-400M | 3  | 65           | 40  | 20           | 12  | 1200        |                                 |
| CXUM1-400H | 3  | 100          | 65  | 25           | 18  | 1600        |                                 |
| CXUM1-630L | 3  | 65           | 42  | /            | /   | 1350        | 400、500、630                     |
| CXUM1-630M | 3  | 75           | 50  | 30           | 20  | 1600        |                                 |
| CXUM1-630H | 3  | 100          | 65  | /            | /   | 2500        |                                 |
| CXUM1-800M | 3  | 65           | 50  | /            | /   | 2500        | 630、700、800                     |
| CXUM1-800H | 3  | 85           | 65  | /            | /   | 3000        |                                 |
| CXUM1-1250 | 3  | 65           | 50  | /            | /   | 6860        | 1000、1250                       |

注：1. 过载报警不脱扣：100、125型加150元，160、225、250型加200元，400型加250元，630型加350；2. CXUM1-125、250、400可提供聚碳酸酯透明盖，价格在原价基础上加5%



## CXUM1 系列塑料外壳式断路器四极 (MCCB)

| 型号               | 极数 | Ue:400V (kA) |     | Ue:690V (kA) |     | 价格<br>(元/台) | 额定电流 (A)                        |
|------------------|----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|---------------------------------|
|                  |    | Icu          | Ics | Icu          | Ics |             |                                 |
| CXUM1-63M/4300A  | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 450         | 10、16、20、25、32、40、<br>50、63     |
| CXUM1-63M/4300B  | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 500         |                                 |
| CXUM1-63M/4300C  | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 600         |                                 |
| CXUM1-63M/4300D  | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 550         |                                 |
| CXUM1-125M/4300A | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 600         | 16、20、25、32、40、50、<br>63、80、100 |
| CXUM1-125M/4300B | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 650         |                                 |
| CXUM1-125M/4300C | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 800         |                                 |
| CXUM1-125M/4300D | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 750         |                                 |
| CXUM1-125M/4300A | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 650         | 125                             |
| CXUM1-125M/4300B | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 700         |                                 |
| CXUM1-125M/4300C | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 850         |                                 |
| CXUM1-125M/4300D | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 800         |                                 |
| CXUM1-250M/4300A | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 900         | 100、125、140、160                 |
| CXUM1-250M/4300B | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 950         |                                 |
| CXUM1-250M/4300C | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 1100        |                                 |
| CXUM1-250M/4300D | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 1000        |                                 |
| CXUM1-250M/4300A | 4  | 50           | 35  | /            | /   | 1000        | 180、200、225                     |
| CXUM1-250M/4300B | 4  | 50           | 35  | /            | /   | 1050        |                                 |
| CXUM1-250M/4300C | 4  | 50           | 35  | /            | /   | 1300        |                                 |
| CXUM1-250M/4300D | 4  | 50           | 35  | /            | /   | 1200        |                                 |
| CXUM1-250M/4300A | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 1300        | 250                             |
| CXUM1-250M/4300B | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 1350        |                                 |
| CXUM1-250M/4300C | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 1600        |                                 |
| CXUM1-250M/4300D | 4  | 50           | 35  | 20           | 10  | 1500        |                                 |
| CXUM1-400M/4300A | 4  | 65           | 40  | 20           | 12  | 2100        | 225、250、315、350、400             |
| CXUM1-400M/4300B | 4  | 65           | 40  | 20           | 12  | 2150        |                                 |
| CXUM1-400M/4300C | 4  | 65           | 40  | 20           | 12  | 2300        |                                 |
| CXUM1-400M/4300D | 4  | 65           | 40  | 20           | 12  | 2200        |                                 |
| CXUM1-630M/4300A | 4  | 75           | 50  | 30           | 20  | 2400        | 400、500、630                     |
| CXUM1-630M/4300B | 4  | 75           | 50  | 30           | 20  | 2450        |                                 |
| CXUM1-630M/4300C | 4  | 75           | 50  | 30           | 20  | 2600        |                                 |
| CXUM1-630M/4300D | 4  | 75           | 50  | 30           | 20  | 2500        |                                 |
| CXUM1-800M/4300A | 4  | 65           | 50  | /            | /   | 3400        | 630、700、800                     |
| CXUM1-800M/4300B | 4  | 65           | 50  | /            | /   | 3450        |                                 |
| CXUM1-800M/4300C | 4  | 65           | 50  | /            | /   | 3600        |                                 |
| CXUM1-800M/4300D | 4  | 65           | 50  | /            | /   | 3500        |                                 |

注:

四极断路器分断指标 L 型价格等同于 M 型, 如需 H 型, 在原有价格基础上增加 5%。



## CXUM1E、CXUZ1 系列塑料外壳式断路器

| 型号                        | 额定电流 A    | Ue:400V (kA) |     |     | 三极<br>(元/台) | 四极<br>(元/台) | 整定电流  |
|---------------------------|-----------|--------------|-----|-----|-------------|-------------|---|
|                           |           | Icu          | Ics | Icw |             |             |   |
| CXUM1E-125M<br>CXUZ1-125M | 32、63、125 | 50           | 35  | /   | 1600        | 2100        | <b>32:</b> 16、20、25、32 <b>63:</b><br>32、35、40、45、<br>50、55、60、63<br><b>125:</b> 63、65、70、75、80、<br>85、90、95、100、125 |
| CXUM1E-125H<br>CXUZ1-125H | 32、63、125 | 85           | 50  | /   | 1800        | 2300        | <b>32:</b> 16、20、25、32 <b>63:</b><br>32、35、40、45、<br>50、55、60、63<br><b>125:</b> 63、65、70、75、80、<br>85、90、95、100、125 |
| CXUM1E-250M<br>CXUZ1-250M | 250       | 50           | 35  | 5   | 2300        | 2800        | 250:100、125、140、160、<br>180、200、225、250   |
| CXUM1E-250H<br>CXUZ1-250H | 250       | 85           | 50  | 5   | 2500        | 3000        | 250:100、125、140、160、<br>180、200、225、250   |
| CXUM1E-400M<br>CXUZ1-400M | 400       | 65           | 50  | 5   | 2700        | 3300        | 400:200、225、250、280、<br>315、350、400   |
| CXUM1E-400H<br>CXUZ1-400H | 400       | 100          | 65  | 5   | 2900        | 3500        | 400:200、225、250、280、<br>315、350、400   |
| CXUM1E-630M<br>CXUZ1-630M | 630       | 65           | 50  | 9.6 | 3000        | 3600        | 630:400、420、440、460、<br>480、500、530、560、600、<br>630   |
| CXUM1E-630H<br>CXUZ1-630H | 630       | 100          | 65  | 9.6 | 3200        | 3800        | 630:400、420、440、460、<br>480、500、530、560、600、<br>630   |
| CXUM1E-800M<br>CXUZ1-800M | 800       | 65           | 50  | 9.6 | 3300        | 3900        | 800:630、640、660、680、<br>700、720、740、760、780、<br>800   |
| CXUM1E-800H<br>CXUZ1-800H | 800       | 100          | 65  | 9.6 | 3500        | 4100        | 800:630、640、660、680、<br>700、720、740、760、780、<br>800   |

注:

1. CXUZ1 不配备通讯功能模块及信号输出功能价格等同 CXUM1E;
2. 带通讯模块及信号输出功能加 300 元/台, 订货时请备注“带通讯”, 未备注默认为不带此功能。



## CXUL1 系列带剩余电流保护动作断路器

| 型号         | 极数 | Ue:400V (kA) |     | 价格 (元/台) | 整定电流                            |
|------------|----|--------------|-----|----------|---------------------------------|
|            |    | Icu          | Ics |          |                                 |
| CXUL1-125L | 3  | 25           | 18  | 780      | 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125 |
| CXUL1-125M |    | 35           | 22  |          |                                 |
| CXUL1-125H |    | 50           | 35  |          |                                 |
| CXUL1-250L | 3  | 25           | 18  | 1280     | 100、125、140、160、180、200、225、250 |
| CXUL1-250M |    | 50           | 35  |          |                                 |
| CXUL1-250H |    | 85           | 50  |          |                                 |
| CXUL1-400  | 3  | 65           | 42  | 2300     | 225、250、315、350、400             |
| CXUL1-630  | 3  | 65           | 42  | 3300     | 400、500、630                     |
| CXUL1-800  | 3  |              |     | 3600     | 700、800                         |
| CXUL1-125L | 4  | 25           | 18  | 930      | 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125 |
| CXUL1-125M |    | 35           | 22  |          |                                 |
| CXUL1-125H |    | 50           | 35  |          |                                 |
| CXUL1-250L | 4  | 25           | 18  | 1450     | 100、125、140、160、180、200、225、250 |
| CXUL1-250M |    | 50           | 35  |          |                                 |
| CXUL1-250H |    | 85           | 50  |          |                                 |
| CXUL1-400  | 4  | 65           | 42  | 2800     | 225、250、315、350、400             |
| CXUL1-630  | 4  | 65           | 42  | 3800     | 400、500、630                     |
| CXUL1-800  | 4  |              |     | 4000     | 700、800                         |

注：

1. 报警不脱扣功能加 200 元/台
2. 四极断路器价格为四极产品代号 A 型、B 型，如需代号 C 型、D 型产品加 100 元/台。
3. 四极产品未标注产品代号，默认为 B 型。
4. 本系列常规供货为四极断路器，如需三极断路器为定制。





## CXUM1、CXUM1E、CXUZ1、CXUL1 系列断路器附件

| 型号         | 极数 | 分励  | 辅助  | 欠压  | 报警  | 板前<br>接线<br>排 | 电操          |      | 手<br>操<br>机<br>构 | 板<br>后<br>接<br>线 | 插<br>入<br>式<br>板<br>后 | 插<br>入<br>式<br>板<br>前 | 机<br>械<br>联<br>锁 | 电<br>动<br>机<br>保<br>护 | 抽<br>出<br>式<br>装<br>置 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------------|------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |    |     |     |     |     |               | CD、<br>CDM3 | CD2  |                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
| CXUM1-63   | 3  | 70  | 32  | 200 | 30  | 35            | 240         | 520  | 80               | 60               | 120                   | 130                   | 100              | 30                    | /                     |
|            | 4  | 70  | 32  | 200 | 30  | 50            | 240         | 520  | 80               | 70               | 160                   | /                     | 100              | 30                    | /                     |
| CXUM1-125  | 3  | 70  | 32  | 200 | 30  | 40            | 280         | 550  | 80               | 70               | 200                   | 280                   | 150              | 30                    | /                     |
|            | 4  | 70  | 32  | 200 | 30  | 60            | 280         | 550  | 80               | 90               | 270                   | /                     | 150              | 30                    | /                     |
| CXUM1-250  | 3  | 130 | 50  | 250 | 50  | 65            | 350         | 650  | 100              | 90               | 240                   | 320                   | 200              | 30                    | /                     |
|            | 4  | 130 | 50  | 250 | 50  | 85            | 350         | 650  | 100              | 120              | 320                   | /                     | 200              | 30                    | /                     |
| CXUM1-400  | 3  | 130 | 50  | 300 | 50  | 120           | 550         | 900  | 150              | 240              | 440                   | 600                   | 250              | 30                    | 1395                  |
|            | 4  | 130 | 50  | 300 | 50  | 180           | 550         | 900  | 150              | 300              | 580                   | /                     | 250              | 30                    | 1850                  |
| CXUM1-630  | 3  | 130 | 50  | 300 | 50  | 200           | 600         | 1050 | 150              | 260              | 700                   | 960                   | 300              | 30                    | 1710                  |
|            | 4  | 130 | 50  | 300 | 50  | 280           | 600         | 1050 | 150              | 350              | 900                   | /                     | 300              | 30                    | 2300                  |
| CXUM1-800  | 3  | 160 | 80  | 400 | 80  | 280           | 700         | 1150 | 150              | 400              | 880                   | 1200                  | 350              | 30                    | 1900                  |
|            | 4  | 160 | 80  | 400 | 80  | 350           | 700         | 1150 | 150              | 500              | 1100                  | /                     | 350              | 30                    | 2600                  |
| CXUM1-1250 | 3  | 180 | 100 | 400 | 100 | /             | 1600        | /    | /                | /                | /                     | /                     | /                | 100                   | /                     |
| CXUL1-125  | 3  | 70  | 32  | 200 | 30  | 40            | /           | 550  | 80               | 70               | 200                   | 280                   | 150              | 30                    | /                     |
| CXUM1E-125 | 4  | 70  | 32  | 200 | 30  | 60            | /           | 550  | 80               | 90               | 270                   | /                     | 150              | 30                    | /                     |
| CXUZ1-125  |    |     |     |     |     |               |             |      |                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
| CXUL1-250  | 3  | 130 | 50  | 250 | 50  | 65            | /           | 650  | 100              | 90               | 240                   | 320                   | 200              | 30                    | /                     |
| CXUM1E-250 | 4  | 130 | 50  | 250 | 50  | 85            | /           | 650  | 100              | 120              | 320                   | /                     | 200              | 30                    | /                     |
| CXUZ1-250  |    |     |     |     |     |               |             |      |                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
| CXUL1-400  | 3  | 130 | 50  | 300 | 50  | 120           | /           | 900  | 150              | 240              | 440                   | 600                   | 250              | 30                    | 1395                  |
| CXUM1E-400 | 4  | 130 | 50  | 300 | 50  | 180           | /           | 900  | 150              | 300              | 580                   | /                     | 250              | 30                    | 1850                  |
| CXUZ1-400  |    |     |     |     |     |               |             |      |                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
| CXUL1-630  | 3  | 160 | 80  | 400 | 80  | 280           | /           | 1150 | 150              | 400              | 880                   | 1200                  | 350              | 30                    | 1900                  |
| CXUM1E-630 | 4  | 160 | 80  | 400 | 80  | 350           | /           | 1150 | 150              | 500              | 1100                  | /                     | 350              | 30                    | 2600                  |
| CXUZ1-630  |    |     |     |     |     |               |             |      |                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
| CXUL1-800  | 3  | 160 | 80  | 400 | 80  | 280           | /           | 1150 | 150              | 400              | 880                   | 1200                  | 350              | 30                    | 1900                  |
| CXUM1E-800 | 4  | 160 | 80  | 400 | 80  | 350           | /           | 1150 | 150              | 500              | 1100                  | /                     | 350              | 30                    | 2600                  |
| CXUZ1-800  |    |     |     |     |     |               |             |      |                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |

直流分励价格在原有价格基础上加 20%



## CXUQ1 系列双电源自动转换开关（CB 级）

| 型号           | 一体式（元/台） | 分体式（元/台）  |          |
|--------------|----------|-----------|----------|
|              | Y        | Y+W2（数码管） | Y+W3（液晶） |
| CXUQ1-63M/3  | 2900     | /         | /        |
| CXUQ1-63M/4  | 3000     | /         | /        |
| CXUQ1Y-63/3  | 3300     | 3500      | 3600     |
| CXUQ1Y-63/4  | 4100     | 4300      | 4400     |
| CXUQ1Y-100/3 | 3700     | 3900      | 4000     |
| CXUQ1Y-100/4 | 4900     | 5100      | 5200     |
| CXUQ1Y-225/3 | 5400     | 5600      | 5700     |
| CXUQ1Y-225/4 | 6700     | 6900      | 7000     |
| CXUQ1Y-400/3 | 7300     | 7500      | 7600     |
| CXUQ1Y-400/4 | 9400     | 9600      | 9700     |
| CXUQ1Y-630/3 | 8300     | 8500      | 8600     |
| CXUQ1Y-630/4 | 10900    | 11100     | 11200    |
| CXUQ1Y-800/3 | 9800     | 10000     | 10100    |
| CXUQ1Y-800/4 | 12700    | 12900     | 13000    |

1. CXUQ1-63M 为小型断路器型双电源自动转换开关；  
2. 工作模式：R=自投自复， S=自投不自复 ；  
3. 通讯功能加 1000 元/台；  
4. 本系列产品具备消防功能；  
5. 工作方式：电网-电网 电网-发电机，请在订货时注明。



## CXUQ2 系列双电源自动转换开关（PC 级）

| 型号           | 一体式（元/台） | 分体式（元/台）   |           |            |
|--------------|----------|------------|-----------|------------|
|              |          | Y-701(指示灯) | Y-702（液晶） | Y-700(通讯型) |
| CXUQ2-100/3  | 1980     | 2580       | 2780      | 3480       |
| CXUQ2-100/4  | 2024     | 2624       | 2824      | 3524       |
| CXUQ2-160/3  | 3036     | 3636       | 3836      | 4536       |
| CXUQ2-160/4  | 3080     | 3680       | 3880      | 4580       |
| CXUQ2-250/3  | 4180     | 4780       | 4980      | 5680       |
| CXUQ2-250/4  | 4224     | 4824       | 5024      | 5724       |
| CXUQ2-400/3  | 6776     | 7376       | 7576      | 8276       |
| CXUQ2-400/4  | 6820     | 7420       | 7620      | 8320       |
| CXUQ2-630/3  | 7436     | 8036       | 8236      | 8936       |
| CXUQ2-630/4  | 7480     | 8080       | 8280      | 8980       |
| CXUQ2-1000/3 | 22000    | 22600      | 22800     | 23500      |
| CXUQ2-1000/4 | 23760    | 24360      | 24560     | 25260      |
| CXUQ2-1250/3 | 24640    | 25240      | 25440     | 26140      |
| CXUQ2-1250/4 | 27280    | 27880      | 28080     | 28780      |
| CXUQ2-1600/3 | 32560    | 33160      | 33360     | 34060      |
| CXUQ2-1600/4 | 34320    | 34920      | 35120     | 35820      |
| CXUQ2-2000/3 | 60140    | 60740      | 60940     | 61640      |
| CXUQ2-2000/4 | 63480    | 64080      | 64280     | 64980      |
| CXUQ2-2500/3 | 75196    | 75796      | 75996     | 76696      |
| CXUQ2-2500/4 | 82500    | 83100      | 83300     | 84000      |
| CXUQ2-3200/3 | 91430    | 92030      | 92230     | 92930      |
| CXUQ2-3200/4 | 97680    | 98280      | 98480     | 99180      |

1. 工作模式：R=自投自复， S=自投不自复， F=电网-发电机；
2. 本系列产品具备消防功能；
3. 工作方式：电网-电网 电网-发电机，请在订货时注明。



## CXUM8 系列小型断路器

| 名称             | 型号         | 极数 (元/台)     |     |     |      | 脱扣类型 | 电流规格 (A)                          |                         |
|----------------|------------|--------------|-----|-----|------|------|-----------------------------------|-------------------------|
|                |            | 1P           | 2P  | 3P  | 4P   |      |                                   |                         |
| 小型断路器          | CXUM8-63   | 20           | 52  | 73  | 94   | C    | 6、10、16、20、25、<br>32、40、50、63     |                         |
|                |            | 25           | 64  | 86  | 109  | D    |                                   |                         |
|                | CXUM8-100  | 75           | 150 | 225 | 300  | C、D  | 63、80、100                         |                         |
|                | CXUM8N-32  | (1P+N) 32    |     |     |      | C    | 6、10、16、20、25、<br>32、             |                         |
| (1P+N) 35      |            |              |     | D   |      |      |                                   |                         |
| 隔离开关           | CXUM8D-100 | 25           | 50  | 75  | 100  | /    | 32A、40A、50A、63A、<br>80A、100A、125A |                         |
| 自恢复式过<br>欠压保护器 | CXUGQ-100  | /            | 248 | /   | 488  |      | 40、50、63、100                      |                         |
| 名称             | 型号         | 极数 (元/台)     |     |     |      |      | 脱扣类型                              | 电流规格 (A)                |
|                |            | 1P+N         | 2P  | 3P  | 3P+N | 4P   |                                   |                         |
| 漏电断路器          | CXUM8L-63  | 66           | 86  | 121 | 132  | 151  | C                                 | 6、10、16、20、25、<br>32    |
|                |            | 72           | 93  | 126 | 142  | 163  | D                                 |                         |
|                |            | 72           | 94  | 133 | 145  | 167  | C                                 | 40、50、63                |
|                |            | 87           | 102 | 145 | 156  | 177  | D                                 |                         |
|                | CXUM8L-100 | 250          | 300 | 390 | 400  | 470  | C、D                               | 63、80、100               |
|                | CXUM8NL-40 | (1P+N+漏电) 78 |     |     |      |      | C                                 | 6、10、16、20、25、<br>32、40 |
| (1P+N+漏电) 84   |            |              |     |     | D    |      |                                   |                         |
| 小型断路器<br>附件    | 辅助触头 OF    | 68           |     |     |      |      |                                   | /                       |
|                | 报警触头 SD    | 78           |     |     |      |      |                                   | /                       |
|                | 分励 MX+OF   | 181          |     |     |      |      |                                   | /                       |
|                | 欠压 (MN) )  | 199          |     |     |      |      |                                   | /                       |



## CXUG1 隔离开关

| 型号规格       | 额定电流 | 柜内操作  |       | 柜外操作(J) |       |
|------------|------|-------|-------|---------|-------|
|            |      | 三极    | 四极    | 三极      | 四极    |
| CXUG1-160  | 63   | 310   | 360   | 360     | 410   |
|            | 80   | 330   | 390   | 380     | 440   |
|            | 100  | 350   | 460   | 400     | 510   |
|            | 125  | 368   | 525   | 418     | 575   |
|            | 160  | 398   | 580   | 448     | 630   |
| CXUG1-250  | 200  | 460   | 770   | 510     | 820   |
|            | 250  | 530   | 830   | 580     | 880   |
| CXUG1-630  | 315  | 880   | 1380  | 930     | 1430  |
|            | 400  | 1080  | 1580  | 1130    | 1630  |
|            | 500  | 1380  | 1980  | 1430    | 2030  |
|            | 630  | 1580  | 2880  | 1630    | 2930  |
| CXUG1-1600 | 1000 | 2880  | 3880  | 2980    | 3980  |
|            | 1250 | 3780  | 4580  | 3880    | 4680  |
|            | 1600 | 4280  | 5880  | 4380    | 5980  |
| CXUG1-3200 | 2000 | 8580  | 9880  | 8680    | 9980  |
|            | 2500 | 9580  | 11600 | 9680    | 11700 |
|            | 3200 | 10980 | 15600 | 11080   | 15700 |



智造品质 创心服务  
HANGZHOU CHENGXIANG  
ELECTRIC CO., LTD.



**杭州诚翔电气有限公司**  
HANGZHOU CHENGXIANG ELECTRIC CO., LTD.

地址：杭州市萧山区瓜沥镇临港工业园区  
电话：0571-82585658  
传真：0571-82587658  
服务热线：15381170013  
邮箱：hzcxdq@163.com  
网址：www.hzcxu.com



电子样本



扫一扫更精彩